



Profil mit Vario-Nut für mehr Variabilität. So sind Anbauteile schnell und leicht montiert.



Mit Verkaufstheke und Thekenschürzein wenigen Minuten zum Verkaufs- oder Promotionstand umfunktioniert

EINSATZGEBIET

LIEFERUMFANG

SONDERZUBEHÖR

TECHNISCHE DATEN

Ausgestattet mit dem Profil des Vario-Systems, ist unsere Pagode Quadrinio Vario multifunktional, bei höchster Qualität und ansprechendem Design. Wir haben die verschiedensten Zubehörteile im Programm, welche alle spielend leicht in der Vario-Nut befestigt werden können. Ideal für Kurzveranstaltungen, Promotionzwecke oder als Verkaufsstand, unser Modell Quadrinio wird Sie mit seiner Flexibilität und den spielend leichten Aufbau begeistern.

Grundausrüstung:

- Aluminiumgerüst komplett klappbar
- Dachplane
- Spannstange
- Planensack für Dachplane
- Erdnägel

- System-, Kassetten- oder Kunststofffußboden
- Verkaufstheke und Thekenschürze
- Anbautisch
- Beschwerungs-system (Entfall der Erdnägel) bis 150 kg je Pfosten
- Innenhimmel
- Nagelzieher

Gerüst:

- Gerüstbinder aus Alu-2-Nut-Kederprofil 50 x 51,5 x 1,7 mm System Vario
- Alle Gerüstprofile eloxiert

Planen:

- PVC-Planen mit Gewebe 650 g/m
- UV-beständig, lichtecht, hochbelastbar
- Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1

Größe	3,0 x 3,0 m	4,0 x 4,0 m	5,0 x 5,0 m
Traufhöhe	2,2 m	2,2 m	2,2 m
Firsthöhe	4,06	4,50 m	4,95 m
Längstes Teil	3,0 m	4,0 m	5,0 m
Gewicht	85 kg	102 kg	115 kg
Montagezeit	10 Minuten	12 Minuten	15 Minuten

Mit dem Beschwerungs-system können Sie jeden Pfosten mit 150 kg beschweren falls Sie keine Möglichkeit zum Abnageln haben.



Federverschluss an der Trauf-ecke. Montage ohne Werkzeug und Bolzen.



Eckstreben sorgen für ein stabiles, verwindungssteifes Gerüst



Einfachste Planenspannung



Schleuderstangen für besseren Halt (Sonderzubehör)



- Größe 3,0 x 3,0 bis 5,0 x 5,0 m
- Profil mit innovativer Vario-Nut
- Schnellste Montage durch praktisches Klappsystem
- Geringer Lager und Transportplatzbedarf
- Mit großem, variablen Zubehörsortiment



Kompaktes Transport- und Lagermaß



Schnelle Montage durch innovatives Klappsystem



Gerüst wird zuerst komplett am Boden montiert und abschließend aufgerichtet